

GUIA DE USO DOS PRODUTOS

SELADOR DE MADEIRA

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 50% do componente B em relação o componente A.

Exemplo de proporção de mistura:

- Componente A: 1 kg de resina.
- Componente B: 500g de endurecedor.

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 4 minutos, após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente. Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 5 minutos após a adição do endurecedor.

Tempo de cura:

- Ao toque: em 5 horas, podendo dar uma segunda aplicação.
 - Cura total: em 7 dias.
-

KIT RESINA BAIXA ESPESSURA MADEIRA

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 50% do componente B em relação o componente A.

Exemplo de proporção de mistura:

- Componente A: 1 kg de resina.
- Componente B: 500g de endurecedor.

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 4 minutos, após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente. Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 5 minutos após a adição do endurecedor.

Tempo de cura:

- Ao toque: em 5 horas, podendo dar uma segunda aplicação.
 - Cura total: em 7 dias.
 - Para lixamento e polimento o recomendável é após 7 dias.
-

KIT RESINA ALTA ESPESSURA MADEIRA

Em um balde adicionar o componente B sobre o componente A, obedecendo sempre a proporção de 38% do componente B em relação o componente A.

Exemplo de proporção de mistura:

- Componente A: 1 kg de resina.
- Componente B: 380g de endurecedor.

Misture o componente A (resina) com o componente B (endurecedor) durante 4 minutos, após a mistura derrame todo o produto do recipiente na superfície desejada utilizando-o imediatamente. Não se deve deixar o produto dentro do recipiente por mais de 5 minutos após a adição do endurecedor.

Tempo de cura:

- Ao toque: em 36 horas, podendo dar uma segunda aplicação.
- Cura total: em 7 dias.
- Para lixamento e polimento o recomendável é após 7 dias.

