

Front-End



HTML



GUIA DA AULA 5



Crie tabelas em HTML

- Tags de tabela
- Exemplo



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula



Tags de tabela

Para construir uma tabela utilizamos as seguintes *tags*:

- 1) **<table>**: é o *container* da tabela.
- 2) **<thead>**: utilizada para construir o **cabeçalho** da tabela.
- 3) **<tbody>**: utilizada para construir o **corpo/conteúdo** da tabela.
- 4) **<tfoot>**: utilizada para construir o **rodapé** da tabela.
- 5) **<tr>**: utilizada para construir uma **linha** na tabela.
- 6) **<td>**: utilizada para construir uma **coluna** na tabela.
- 7) **<th>**: utilizada para construir uma **coluna** no **cabeçalho** da tabela.
- 8) **<caption>**: utilizada para inserir uma **legenda** para a tabela.



Exemplo

```
<table>
  <caption>Smartphones mais vendidos no ano</caption>
  <thead>
    <th>Smartphone</th>
    <th>Marca</th>
    <th>Vendas</th>
  </thead>
```



```
<tbody>
  <tr>
    <td>Galaxy S21</td>
    <td>Samsung</td>
    <td>1.005.000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>iPhone 13</td>
    <td>Apple</td>
    <td>970.000</td>
  </tr>
</tbody>
```



```
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2">Total de vendas</td>
    <td>1.975.000</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
```

Na tag `<td>` utilizamos o atributo “colspan” para fazer com que a coluna ocupasse o espaço de duas colunas e o *layout* da tabela não fosse desalinhado.

