

 01

Mais buscas e padrões

Transcrição

Já vimos alguns tipos de pesquisa no *Redis* utilizando o asterisco ou o ponto de interrogação. Nesta aula veremos mais alguns tipos como, por exemplo, buscar sorteios da Mega-Sena que ocorreram nos dias terminados em "3" ou em "7". Poderíamos pesquisá-los separadamente:

```
<ip> KEYS "resultado:?3-??-????:megasena"  
1) "resultado:03-05-2015:megasena"
```

```
<ip> KEYS "resultado:?7-??-????:megasena"  
1) "resultado:17-05-2015:megasena"
```

Mas queremos pesquisar os dois ao mesmo tempo, então usamos "[]" (colchetes):

```
<ip> KEYS "resultado:[37]-??-????:megasena"  
1) "resultado:03-05-2015:megasena"  
2) "resultado:17-05-2015:megasena"
```

Analisando o padrão que criamos para dar nomes às chaves, podemos perceber que ele está da forma *tipo:identificador:campo*:

- *tipo do objeto*: no caso, é do tipo "resultado";
- *identificador*: no caso, é a data, aquilo que o faz diferente dos outros objetos;
- *campo do identificador*: onde o objeto, com seu tipo e já identificado, é armazenado. No caso, "megasena".