

≡ 04

## Baixando as dependências necessárias

Abra o diretório do projeto em um editor de texto de sua preferência. O editor utilizado nos vídeos do curso é o Sublime Text, cujo download pode ser feito [aqui](https://www.sublimetext.com/3) (<https://www.sublimetext.com/3>).

Abra o arquivo `Gemfile`. É nesse arquivo que listamos as dependências que o nosso projeto necessita. Não utilizaremos todas as bibliotecas que estão declaradas no arquivo, o arquivo `Gemfile` pode ficar da seguinte maneira:

```
source 'https://rubygems.org'

# Bundle edge Rails instead: gem 'rails', github: 'rails/rails'
gem 'rails', '4.2.1'
# Use sqlite3 as the database for Active Record
gem 'sqlite3'

# Use jquery as the JavaScript library
gem 'jquery-rails'
# Turbolinks makes following links in your web application faster. Read more: https://
gem 'turbolinks'
```

Se precisarmos em algum outro momento adicionar bibliotecas ou plugins ao nosso projeto, não há problema, basta inserir a informação no `Gemfile`.

Qual comando necessário para que o *Bundler* verifique, baixe e instale as dependências que declaramos no nosso `Gemfile`?

Aproveite para executar o comando no seu projeto.

*Selezione uma alternativa*

**A**    \$ rails download dependencies

**B**    \$ bundle install

**C**    \$ bundle download dependencies

**D**    \$ rails install dependencies

**E**    \$ bundle install dependencies

**F**    \$ rails install

