

 04

## Resgatando Errors no controller

Ainda estamos jogando o erro ao invés de redirecionar para a URI adequada. No nosso controller adicionamos o mecanismo de renderizar uma mensagem de erro mais amigável:

```
rescue_from SlugError, :with => :rescue_from_slug_error

def rescue_from_slug_error
  render :text => 'slug error'
end
```

Teste novamente seu controller, agora a mensagem de erro é 'slug error'. Perfeito, podemos customizar o método `rescue_from_slug_error` para fazer o que desejarmos. Neste caso vamos redirecionar para a URI adequada:

```
def rescue_from_slug_error(exception)
  redirect_to exception.objeto
end
```

Note que para este código funcionar precisaremos armazenar um atributo chamado `objeto` que referencia o objeto que será carregado. Faremos isso alterando nossa classe de erro:

```
class SlugError < StandardError
  attr_reader :objeto
  def initialize(objeto)
    @objeto = objeto
  end
end
```

E também o nosso método do modelo que passará a jogar o Erro com o construtor adequado:

```
def self.find_by_slug(slug)
  result = find(slug)
  if result.to_param == slug
    result
  else
    raise SlugError.new(result)
  end
end
```

Teste sua aplicação e compartilhe o código do controller aqui!

### Responda

INserir Código		Formatação
----------------	--	------------

