

07

Seleção de duas propriedades

Vamos nessa que nossa coleção possua os seguintes valores:

```
[{  
    "_id": ObjectId("sd23dgs536764hdgs23"),  
    "Numero_Departamento": "5",  
    "Data_Inicio": "1988-05-22",  
    "Nome_Departamento": "Pesquisa",  
    "Cpf_Funcionario": "33344555587",  
    "Sexo_Funcionario": "M"  
},  
{  
    "_id": ObjectId("332jk332pooe23821"),  
    "Numero_Departamento": "6",  
    "Data_Inicio": "1978-05-22",  
    "Nome_Departamento": "Matriz",  
    "Cpf_Funcionario": "44332332332",  
    "Sexo_Funcionario": "M"  
},  
{  
    "_id": ObjectId("k1323ju3j32jj3209"),  
    "Numero_Departamento": "5",  
    "Data_Inicio": "2001-04-20",  
    "Nome_Departamento": "Pesquisa",  
    "Cpf_Funcionario": "55434849349",  
    "Sexo_Funcionario": "F"  
},  
{  
    "_id": ObjectId("123ttwyu122ui122"),  
    "Numero_Departamento": "6",  
    "Data_Inicio": "1994-03-21",  
    "Nome_Departamento": "Matriz",  
    "Cpf_Funcionario": "88939293939",  
    "Sexo_Funcionario": "F"  
}  
]
```

Executamos a seguinte consulta:

```
db.funcionario.find({"Numero_Departamento": "6", "Sexo_Funcionario": "M"},{})
```

Quantos departamentos retornaram na consulta?

Selecione uma alternativa

A 2

1

B**C**

3