

04

Verificando status dos serviços

Utilize o retorno do comando `ls /etc/init.d` para verificar se os serviços estão nesse momento em execução.

Você pode utilizar o comando `ps -e` junto com o `grep`:

```
$ ps -e | grep vsftpd
8298 ? 00:00:00 vsftpd
```

Uma outra forma de verificar se um serviço está em execução é utilizando a opção `status`:

```
$ sudo service vsftpd status
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Ter 2016-02-16 09:37:33 BRT; 21min ago
# algumas linhas foram omitidas
```

Perceba que a saída do comando indica que o serviço `vsftpd` está em execução (active (running)). Agora vamos parar o serviço e verificar o `status` novamente:

```
$ sudo service vsftpd stop
$ sudo service vsftpd status
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead) since Ter 2016-02-16 10:02:04 BRT; 948ms ago
# algumas linhas foram omitidas
```

Agora o serviço está inativo (inactive (dead)). Para finalizar, é só iniciar o `vsftpd` novamente:

```
sudo service vsftpd start
```