

≡ 04

## Um pouco de LESS

Apesar do foco do curso não ser essa ferramenta, neste capítulo aprendemos a como automatizar a compilação de arquivos .less. Nada melhor do que usar um pouco, e vermos a compilação sendo realizada corretamente. Fizemos a criação de **variáveis** e de **mixins** com o LESS. Você lembra como?

**A**

```
&cor-bonita : #dcdcdc;  
  
.texto-sombreado(@top, @left, @blur, @cor){  
    text-shadow: @top @left @blur @cor;  
}
```

**B**

```
@cor-bonita : #dcdcdc;  
  
@texto-sombreado(@top, @left, @blur, @cor){  
    text-shadow: @top @left @blur @cor;  
}
```

**C**

```
&cor-bonita : #dcdcdc;  
  
@texto-sombreado(@top, @left, @blur, @cor){  
    text-shadow: @top @left @blur @cor;  
}
```



```
@cor-bonita : #dcdcdc;  
  
.texto-sombreado(@top, @left, @blur, @cor){  
    text-shadow: @top @left @blur @cor;  
}
```

A resposta correta é:

```
@cor-bonita : #dcdcdc;  
  
.texto-sombreado(@top, @left, @blur, @cor){  
    text-shadow: @top @left @blur @cor;  
}
```

A utilização de pré-processadores CSS é cada vez mais comum, e com a automatização do gulp, tudo fica ainda melhor!

[PRÓXIMA ATIVIDADE](#)