



06

Compilar e rodar os testes com ANT

Baixe o zip de um projeto agenda [aqui \(https://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/PM-88/exercicios/agenda.zip\)](https://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/PM-88/exercicios/agenda.zip). Descompacte o mesmo em um diretório de sua escolha. Neste zip temos o projeto agenda, uma aplicação web simples. Ela contém duas classes na pasta `src/test/java` para executar testes usando junit.

Na raiz do projeto se encontra `build.xml` com dois targets, `limpar` e `compilar`. Vamos configurar o `build.xml` para executar os testes desse projeto.

Para isso configure no `build.xml` dois targets novos para compilar e rodar os testes. Passe para a tarefa do junit do target `rodar-teste` os elementos `batchtest` para dizer o formato (use o formato de xml) e o `classpath` para os testes.

Coloque aqui o `build.xml`. Lembre de dizer que a tarefa de `rodar-testes` depende de `compilar-teste`.

Segue o `build.xml` inicial que se encontra na raiz do projeto com os dois target `limpar` e `compilar`:

Responda

INSERIR CÓDIGO	FORMATAÇÃO
<pre><target name="limpar"> <delete dir="build" /> <mkdir dir="build" /> <mkdir dir="build/classes" /> <mkdir dir="build/classes-testes" /> </target> <target name="compilar" depends="limpar"> <javac destdir="build/classes" srcdir="src"> <classpath> <fileset dir="WebContent/WEB-INF/lib"> <include name="*.jar" /> </fileset> </classpath> </javac> </target></pre>	