

05

Usando Partial Views Dentro de Views

Você está desenvolvendo uma aplicação ASP.NET Core para uma plataforma de notícias de um jornal tradicional. Diversas páginas dessa plataforma darão destaque para as últimas notícias, que serão exibidas em diversos locais (no topo, no rodapé, na lateral etc.).

Para reduzir a duplicação de conteúdo razor nessas páginas, você decide criar uma view parcial no arquivo `_NoticiaDestaque.cshtml`.

```
@Model Noticia
<div class="thumbnail-standard-wrapper">
    <a href="@Model.Link">
        <figure class="thumb-image">
            <div class="thumb-layer"> </div>
        </figure>
        <div class="thumb-caption">
            <h3 class="thumb-title">@Model.Titulo</h3>
            <time class="thumb-time">@Model.DataHora</time>
        </div>
    </a>
</div>
```

Você, então, passa a referenciar essa view parcial na home page da aplicação, da seguinte forma:

```
@Model HomePageViewModel
.
.
.

<div class="noticias">
    @foreach (var noticia in Model.Noticia)
    {
        <partial name="_NoticiaDestaque"/>
    }
</div>
```

O que acontecerá quando a aplicação for executada?

Selezione uma alternativa

A Aplicação será executada, e cada uma das notícias será exibida corretamente.

B A página será exibida, mas as partial views de notícias estarão vazias.

C Ocorrerá um erro e a página não será exibida.

Aplicação será executada, mas as notícias estarão repetidas.

D