

≡ 04

Gravando id do pedido na sessão

Você está desenvolvendo uma aplicação de comércio eletrônico, utilizando ASP.NET Core 2.0 e Entity Framework Core.

Num certo momento, você implementa o método `GetPedido()`, que obtém o `Pedido` atual do usuário ou cria um novo se ele não existir:

```
001  public Pedido GetPedido()
002  {
003      var pedidoId = GetPedidoId();
004      var pedido = dbSet
005          .Include(p => p.Itens)
006              .ThenInclude(i => i.Produto)
007          .Where(p => p.Id == pedidoId)
008          .SingleOrDefault();
009
010     if (pedido == null)
011     {
012         pedido = new Pedido();
013         dbSet.Add(pedido);
014         contexto.SaveChanges();
015     }
016
017     return pedido;
018 }
```

Porém, você se esqueceu de fazer a chamada ao método `SetPedidoId(int pedidoId)`, que grava o Id do pedido na sessão do ASP.NET Core para que ele seja preservado durante a navegação do usuário.

Em que lugar do código você implementaria a chamada ao método `SetPedidoId`?

Selezione uma alternativa

A Entre as linhas 12 e 13

B Entre as linhas 13 e 14

C Na linha 16

D Entre as linhas 14 e 15