

≡ 05

Novo Dockerfile

Guilherme Nicolau recebeu as seguintes instruções para criação de um docker container:

- Deve instalar o mysql da última imagem disponível
- Os dados iniciais devem ser copiados para a pasta `/etc/sinc`
- O diretório de trabalho deve ser `/etc/sinc/plen`
- A porta de comunicação deve ser `1711`
- O comando de entrada `chmod 755 /etc/sinc`

Marque a opção que possui a configuração de um Dockerfile condizente com a especificação passada para Guilherme:

Selezione uma alternativa

A

```
FROM mysql:latest
MAINTAINER Guilherme Nicolau
COPY . /etc/sinc/plen
WORKDIR /etc/sinc
EXPOSE 1711
```

B

```
FROM mysql:latest
MAINTAINER Guilherme Nicolau
COPY . /etc/sinc
WORKDIR /etc/sinc/plen
ENTRYPOINT chmod 755 /etc/sinc
EXPOSE 1711
```

C

```
FROM mysql:latest
MAINTAINER Guilherme Nicolau
COPY /etc/sinc/plen
WORKDIR . /etc/sinc
ENTRYPOINT chmod 755 /etc/sinc
EXPOSE 1711
```

D

```
FROM mysql:latest
MAINTAINER Guilherme Nicolau
WORKDIR /etc/sinc/plen
ENTRYPOINT chmod 755 /etc/sinc
EXPOSE 1711
```

