

Configuração de Documentação Interativa em API existente

Na classe `SwaggerConfiguration` deve haver um código responsável por configurar corretamente o Bean. Essa configuração retorna um objeto `Docket` responsável por gerar a documentação interativa.

Qual trecho de código está faltando no código abaixo para configurar corretamente o Bean e atingir o resultado esperado?

```
package br.com.alura.funcionarios.api.swagger.configuration;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;

@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfiguration {

    @Bean
    public Docket api() {
        ...
        coloque o trecho de código correto aqui
        ...
    }

    private ApiInfo getApiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
            .title("Funcionarios API")
            .description("API responsável por Cadastrar, Consultar, Alterar e Excluir func:
            .contact(new Contact("Contato Alura", "http://alura.com.br", "contato@alura.cor
            .version("1.0.0")
            .build();
    }
}
```

Selecione uma alternativa

A `return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).select().apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("br.com.alura.funcionarios.api")).apiInfo(getApiInfo());`

B

```
return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2) .select()  
.apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("br.com.alura.funcionarios.api")) .build()  
.apiInfo(getApiInfo());
```

C

```
return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2) .select() .build() .apiInfo(getApiInfo());
```