

04

Inserindo gráficos na aplicação

Francisco é responsável pela manutenção em uma aplicação web com R da empresa na qual trabalha. Ele recebeu uma demanda da área de atendimento para inserir um novo gráfico na página da empresa, e o gráfico deve ser interativo.

Diante dessa demanda, quais os procedimentos que Francisco deve executar para melhor atendê-la?

Selecione uma alternativa

A Inserir a função `plotOutput` no front-end (UI), indicando o parâmetro `outputId` e inserir a função `rendPlot` no back-end (server), indicando o id atributo como parâmetro de saída na função no front-end (`outputId`).

B Inserir a função `plotlyOutput` no front-end (UI), indicando o parâmetro `outputId` e inserir a função `renderPlot` no back-end (server), indicando o id atributo como parâmetro de saída na função no front-end (`outputId`).

C Inserir a função `plotlyOutput` no front-end (UI), indicando o parâmetro `outputId` e inserir a função `rendPlotly` no back-end (server), indicando o id atributo como parâmetro de saída na função do front-end (`outputId`).

D Inserir a função `plotlyOutput` no front-end (UI), indicando o parâmetro `Id` e inserir a função `rendPlotly` no back-end (server), indicando o id atributo como parâmetro de saída na função no front-end (`outputId`).

