

## Afirmações sobre versionamento

Leia as afirmações sobre funcionalidades relativas a versionamento de APIs abaixo e escolha a alternativa correta.

- (i) Um dos mecanismos para o versionamento de uma API é através de um caminho na URI, como por exemplo `http://localhost:6000/api/livros?api-version=2.0`
- (ii) Um controlador com os atributos `[ApiVersion("1.0")]` e `[ApiVersion("2.0")]` indica que ele atende requisições para qualquer versão.
- (iii) Uma requisição é solicitada para a URI `http://localhost:6000/api/livros` que faz parte de uma API **com versionamento**. Uma das maneiras de informar a versão para essa URI é através do cabeçalho da requisição.
- (iv) O atributo `[Route("api/v{version:apiVersion}/livros")]` indica que estamos usando versionamento no caminho da URI.

Selezione uma alternativa

- A**
- (i) - Falso
  - (ii) - Falso
  - (iii) - Verdadeiro
  - (iv) - Verdadeiro

- B**
- (i) - Verdadeiro
  - (ii) - Falso
  - (iii) - Verdadeiro
  - (iv) - Verdadeiro

- C**
- (i) - Falso
  - (ii) - Verdadeiro
  - (iii) - Verdadeiro
  - (iv) - Verdadeiro