

Função que recebe mais de um parâmetro

Helena teve a ideia de criar a função `somaDoisNumeros`. Esta função precisa receber dois parâmetros e imprimir como resultado a soma desses dois números.

Qual das opções declara e chama corretamente esta função?

Selecione uma alternativa

A

```
<meta charset="UTF-8">

<script>

    function pulaLinha() {
        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {
        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    function somaDoisNumeros(numero1, numero2) {
        mostra("A soma dos dois número é : " + (numero1 + numero2) );
    }

    somaDoisNumeros(10, 40);
</script>
```

B

```
<meta charset="UTF-8">

<script>

    function pulaLinha() {
        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {
        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    function somaDoisNumeros(n1, n2) {
        mostra("A soma dos dois número é : " + (numero1 + numero2) );
    }

    somaDoisNumeros(10, 40);
</script>
```

C

```
<meta charset="UTF-8">

<script>
```

```
function pulaLinha() {  
    document.write("<br>");  
}  
  
function mostra(frase) {  
    document.write(frase);  
    pulaLinha();  
}  
  
function somaDoisNumeros() {  
    mostra("A soma dos dois número é : " + (numero1 + numero2) );  
}  
  
somaDoisNumeros(10, 40);  
</script>
```