

☰ 05

Parent selector e nesting

Luiza está desenvolvendo o seu primeiro site, depois de ter feito algumas páginas ela instalou o Sass no seu projeto e vai precisar refatorar o CSS para que fique de acordo com a metodologia.

```
.component {  
  width: 100%;  
  padding: 20px 0;  
}  
  
.component__logo {  
  max-width: 100px;  
}  
  
.component__txt {  
  margin: auto;  
  font-size: 14px;  
  font-family: Arial;  
  text-align: center;  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Dado o seguinte trecho de código acima, como ficará a refatoração correta do código usando Nesting e Parent selector corretamente?

Selecione uma alternativa

A

```
.component {  
  width: 100%;  
  padding: 20px 0;  
  
  &__logo {  
    max-width: 100px;  
  }  
  
  &__txt {  
    margin: auto;  
    font-size: 14px;  
    font-family: Arial;  
    text-align: center;  
  }  
}
```

B

```
.component {  
  width: 100%;  
  padding: 20px 0;  
}  
  
&__logo {  
  max-width: 100px;  
}  
  
&__txt {  
  margin: auto;  
  font-size: 14px;  
  font-family: Arial;  
  text-align: center;  
}
```

C

```
.component {  
  width: 100%;
```

```
padding: 20px 0;

.__logo {
  max-width: 100px;
}

.__txt {
  margin: auto;
  font-size: 14px;
  font-family: Arial;
  text-align: center;
}
}
```

D

```
.component {
  width: 100%;
  padding: 20px 0;

  .component__logo {
    max-width: 100px;
  }

  .component__txt {
    margin: auto;
    font-size: 14px;
    font-family: Arial;
    text-align: center;
  }
}
```

