

## Conexão também tem ouvidos, sabia?

Aprendemos a criar uma conexão com o MongoDB utilizando o Mongoose, inclusive isolamos toda essa configuração em um módulo específico, o `alurapic/config/database.js` :

```
var mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect('mongodb://localhost/alurapic');
```

Apesar de funcional, nunca saberemos se efetivamente a conexão foi realizada com sucesso ou se algum erro inesperado aconteceu. No entanto, uma conexão do Mongoose é mais esperta do que aparenta e sabe responder a determinados eventos, como o de quando a conexão é realizada ou quando há algum problema mais sério.

Qual das opções abaixo configura corretamente o Mongoose para imprimir no terminal uma mensagem indicando que está conectado ao MongoDB?

Selecione uma alternativa

A

```
var mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect('mongodb://localhost/alurapic');

mongoose.connection.on('connected', function() {
  console.log('Conectado ao MongoDB')
});
```

B

```
var mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect('mongodb://localhost/alurapic');

mongoose.on('connected', function() {
  console.log('Conectado ao MongoDB')
});
```

C

```
var mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect('mongodb://localhost/alurapic');

mongoose.connection('connected', function() {
  console.log('Conectado ao MongoDB')
});
```

