

Utilizando os métodos find() e findAll()

Considere as seguintes linhas de código:

```
from bs4 import BeautifulSoup

html = """
<html>
  <body>
    <div id="container-a">
      <h1>Título A</h1>
      <h2 class="ref-a">Sub título A</h2>
      <p>Texto de conteúdo A</p>
    </div>
    <div id="container-b">
      <h1>Título B</h1>
      <h2 class="ref-b">Sub título B</h2>
      <p>Texto de conteúdo B</p>
    </div>
  </body>
</html>
"""

soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
```

Vamos executar os seguintes códigos:

1)

```
soup.find('h2', {'class': 'ref-b'})
```

2)

```
soup.find('div',{'id': 'container-b'}).p.get_text()
```

3)

```
soup.findAll('h1')
```

Assinale a alternativa que representa os resultados obtidos com a execução dos códigos das linhas 1, 2 e 3.

Selecione uma alternativa

- A**
- 1)
`<h2 class="ref-b">Sub título B</h2>`
 - 2)
`'Texto de conteúdo B'`
 - 3)

```
[<h1>Título A</h1>, <h1>Título B</h1>]
```

B

1)

```
<h2 class="ref-b">Sub título B</h2>
```

2)

```
<p>Texto de conteúdo B</p>
```

3)

```
[<h1>Título A</h1>, <h1>Título B</h1>]
```

C

1)

```
<h2 class="ref-b">Sub título B</h2>
```

2)

```
'Texto de conteúdo B'
```

3)

```
<h1>Título A</h1>
```

```
<h1>Título B</h1>
```

D

1)

```
'Sub título B'
```

2)

```
'Texto de conteúdo B'
```

3)

```
'Título A', 'Título B'
```