

Ser surdo é uma coisa, ser mudo é outra coisa!

Olá Aluno, já tomou aquele café da manhã reforçado? Bom, chega de papo. Vamos ao exercício:

Temos o seguinte código:

```
// arquivo alurapic/server.js

var http = require('http');

http.createServer().listen(3000, function() {
  console.log('NEH');
});
```

Sabemos que assim que executarmos no terminal o comando `node server` receberemos a mensagem no console do servidor `NEH`, indicando que nosso servidor está pronto para nos ouvir. Porém, quando abrimos nosso navegador (browser) e digitamos `http://localhost:3000` ficamos eternamente aguardando uma resposta do nosso servidor. O prognóstico é preocupante, parece que ele é mudo!

Qual das alternativas abaixo altera corretamente o código acima para enviar uma resposta para o navegador assim que teclarmos ENTER na url `http://localhost:3000`?

Selecione uma alternativa

A

```
var http = require('http');

http.createServer(function(req, res) {

  res.end('Não precisa gritar, não sou surdo');

}).listen(3000, function() {
  console.log('NEH');
});
```

B

```
var http = require('http');

http.createServer(function() {

  console.log('Não precisa gritar, não sou surdo');

}).listen(3000, function() {
  console.log('NEH');
});
```

C

```
var http = require('http');

http.createServer(function() {
```

```
res.end('Não precisa gritar, não sou surdo');

).listen(3000, function() {
  console.log('NEH');
});
```