

 06

Usemin: um atalho para outros plugins

Vimos que para podemos concatenar e minificar precisamos dos plugins `grunt-contrib-concat`, `grunt-contrib-uglify` e `grunt-contrib-css`, inclusive seremos os responsáveis em registrar suas tasks e passar os parâmetros de configuração de cada um deles.

Para simplificar este trabalho, foi criado o plugin `grunt-usemin`. Ele possui as tasks `useminPrepare` e `usemin` e ambas precisam estar configuradas. Qual das opções baixo descreve o que cada uma dessas tarefas faz:

Selezione uma alternativa

A

useminPrepare: processa cada página procurando por comentários especiais que envolvem arquivos CSS e JavaScript. É a partir da informação extraída com base nesses comentários que ele gerará as configurações para os três plugins usados. **usemin:** mesma coisa que `useminPrepare`, logo, sua configuração é opcional.

B

useminPrepare: processa cada página procurando por comentários especiais que envolvem arquivos CSS e JavaScript. É a partir da informação extraída com base nesses comentários que ele gerará as configurações para os três plugins usados. **usemin:** depois dos três plugins terem sido executados com as configurações passadas pelo `useminPrepare` a task alterará o HTML fazendo com que ele aponte para os arquivos concatenados e minificados.

C

usemin: processa cada página procurando por comentários especiais que envolvem arquivos CSS e JavaScript. É a partir da informação extraída com base nesses comentários que ele gerará as configurações para os três plugins usados. **useminPrepare:** depois dos três plugins terem sido executados com as configurações passadas pelo `usemin` a task alterará o HTML fazendo com que ele aponte para os arquivos concatenados e minificados.