

## Colocando em prática

Temos o seguinte script do capítulo anterior completo. Com base no que aprendeu neste capítulo, instale todas as dependências necessárias e altere o script para que seja possível realizar *linting* em arquivos JS e CSS. Use para isso os módulos `gulp-jshint` e `gulp-csslint`. Como de costume, não esqueça de instalar os módulos através do npm.

```
var gulp = require('gulp')
    , imagemin = require('gulp-imagemin')
    , clean = require('gulp-clean')
    , concat = require('gulp-concat')
    , htmlReplace = require('gulp-html-replace')
    , uglify = require('gulp-uglify')
    , usemin = require('gulp-usemin')
    , cssmin = require('gulp-cssmin')
    , browserSync = require('browser-sync');

gulp.task('default', ['copy'], function() {
    gulp.start('build-img', 'usemin');
});

gulp.task('copy', ['clean'], function() {
    return gulp.src('src/**/*')
        .pipe(gulp.dest('dist'));
});

gulp.task('clean', function() {
    return gulp.src('dist')
        .pipe(clean());
});

gulp.task('build-img', function() {
    return gulp.src('dist/img/**/*')
        .pipe(imagemin())
        .pipe(gulp.dest('dist/img'));
});

gulp.task('usemin', function() {
    return gulp.src('dist/**/*.*.html')
        .pipe(usemin({
            js: [uglify],
            css: [cssmin]
        }))
        .pipe(gulp.dest('dist'));
});

gulp.task('server', function() {
    browserSync.init({
        server: {
            baseDir: 'src'
        }
    });
});
```

```
gulp.watch('src/**/*.js').on('change', browserSync.reload);

});
```

Cole sua resposta aqui.

### Responda

| INSERIR CÓDIGO | FORMATAÇÃO |
|----------------|------------|
| <div></div>    |            |