

≡ 06

Valores nulos no resultado do JSON

Veja a consulta abaixo:

```
SELECT X.* from (
SELECT 'RIO DE JANEIRO' AS CIDADE, 'RJ' AS ESTADO, 'BRASIL' AS PAIS
UNION
SELECT 'SÃO PAULO' AS CIDADE, 'SP' AS ESTADO, 'BRASIL' AS PAIS
UNION
SELECT 'NITERÓI' AS CIDADE, 'RJ' AS ESTADO, 'BRASIL' AS PAIS
UNION
SELECT 'SANTOS' AS CIDADE, 'SP' AS ESTADO, 'BRASIL' AS PAIS
UNION
SELECT 'MADRID' AS CIDADE, NULL AS ESTADO, 'ESPAÑA' AS PAIS) X
FOR JSON AUTO, INCLUDE_NULL_VALUES;
```

Qual será o retorno dela?

Selezione uma alternativa

A

```
[ 
  {
    "CIDADE": "MADRID",
    "PAIS": "ESPAÑA"
  },
  {
    "CIDADE": "NITERÓI",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "RIO DE JANEIRO",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "SANTOS",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "SÃO PAULO",
    "PAIS": "BRASIL"
  }
]
```

B

```
[ 
  {
    "CIDADE": "MADRID",
    "ESTADO": null,
    "PAIS": "ESPAÑA"
  },
  {
    "CIDADE": "NITERÓI",
    "
```

```
"ESTADO": "RJ",
"PAIS": "BRASIL"
},
{
  "CIDADE": "RIO DE JANEIRO",
  "ESTADO": "RJ",
  "PAIS": "BRASIL"
},
{
  "CIDADE": "SANTOS",
  "ESTADO": "SP",
  "PAIS": "BRASIL"
},
{
  "CIDADE": "SÃO PAULO",
  "ESTADO": "SP",
  "PAIS": "BRASIL"
}
]
```

C

```
[
  {
    "CIDADE": "MADRID",
    "PAIS": "ESPAÑA"
  },
  {
    "CIDADE": "NITERÓI",
    "ESTADO": "RJ",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "RIO DE JANEIRO",
    "ESTADO": "RJ",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "SANTOS",
    "ESTADO": "SP",
    "PAIS": "BRASIL"
  },
  {
    "CIDADE": "SÃO PAULO",
    "ESTADO": "SP",
    "PAIS": "BRASIL"
  }
]
```