

Mãos na massa

Abaixo, você pode analisar as alterações feitas nesse capítulo. Resumidamente:

- Configuramos o *Hibernate Statistics*, pois por padrão, esse recurso vem desabilitado:

```
@Bean
public LocalContainerEntityManagerFactoryBean getEntityManagerFactory(DataSource dataSource) {
    ...
    props.setProperty("hibernate.generate_statistics", "true");
    ...
}
```

- Deixamos o objeto interno do Hibernate chamado *SessionFactory* e, a partir dele, pegamos a instância do objeto *Statistics*. Para que o objeto ficasse acessível à nossa *view*, configuramos o SpringMVC da seguinte maneira (na classe *JPAConfigurator*):

```
@Bean
public Statistics statistics(EntityManagerFactory emf) {
    return emf.unwrap(SessionFactory.class).getStatistics();
}
```

No arquivo *WEB-INF/views/estatisticas/index.jsp* exibimos os relatórios do *Hibernate Statistics*:

```
<tr>
    <td>Cache</td>
    <!-- Hit -->
    <td>${statistics.queryCacheHitCount}</td>
    <!-- Miss -->
    <td>${statistics.queryCacheMissCount}</td>
    <!-- Connections Count-->
    <td>${statistics.connectCount}</td>
</tr>
```