

≡ 03

Será que passei?

Teobaldo, programador front end, consultou Tamarindo Junior, programador back end, sobre as informações necessárias para poder acessar uma lista de candidatos aprovados no vestibular. Teobaldo recebeu um cartão com identificador 955 e quer verificar se foi aprovado.

endereço: `http://candidatox.com.br/candidatos/resultado`
verbo: `get`
parâmetro: `candidatoId`
retorno: "aprovado" ou "reprovado"

Com base nessa informação como ficaria a requisição Ajax de Teobaldo para saber se foi aprovado ou não?

A

```
$ .get('http://candidatox.com.br/candidatos/resultado', { candidatoId }, function(
```



```
    if(retorno == 'aprovado') {
        alert('APROVADO');
    } else {
        alert('REPROVADO');
    }
});
```

✓

```
$ .get('http://candidatox.com.br/candidatos/resultado', { candidatoId: 955 }, func
```



```
    if(retorno == 'aprovado') {
        alert('APROVADO');
    } else {
        alert('REPROVADO');
    }
});
```

Isso mesmo!

C

```
$ .get('http://candidatox.com.br/candidatos/resultado', { id: 955 }, function(retc
```



```
    if(retorno == 'aprovado') {
        alert('APROVADO');
    } else {
        alert('REPROVADO');
    }
});
```

A documentação fornecida pelo programador back end pode variar de empresa para empresa, mas tenha absoluta certeza que essa informação precisa ser passada. Não é obrigação do programador front end adivinhar os endereços e

quais parâmetros eles recebem.

[PRÓXIMA ATIVIDADE](#)