

Agulha no palheiro

Já sabemos criar uma rota parametrizada, porém nossa API tem que ser capaz de retornar a foto do ID recebido pela rota:

```
// alurapic/app/routes/foto.js

module.exports = function(app) {

  var api = app.api.foto;

  app.get('/v1/fotos', api.lista);

  app.get('/v1/fotos/:id', api.buscaPorId);

};
```

Qual das opções abaixo apresenta uma API que extrai o ID da foto da URL acessada pelo usuário e retorna a foto para para ele (Browser/Navegador)?

Selecione uma alternativa

A

```
// alurapic/app/api/foto.js

var api = {};

var fotos = [
  { _id: 1, titulo: 'Leão', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' },
  { _id: 2, titulo: 'Leão 2', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' }
];

api.lista = function(req, res) {

  res.json(fotos);
};

api.buscaPorId = function(req, res) {

  fotos.find(function(foto) {
    return foto._id == req.params.id;
  });

  res.json(foto);
};

module.exports = api;
```

B

```
// alurapic/app/api/foto.js

var api = {};
```

```
var fotos = [
  { _id: 1, titulo: 'Leão', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' },
  { _id: 2, titulo: 'Leão 2', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' }
];

api.lista = function(req, res) {

  res.json(fotos);
};

api.buscaPorId = function(req, res) {

  var foto = fotos.find(function(foto) {
    return foto._id == req.params.id;
  });

  res.json(foto);
};

module.exports = api;
```

C

```
// alurapic/app/api/foto.js

var api = {};

api.lista = function(req, res) {

  var fotos = [
    { _id: 1, titulo: 'Leão', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' },
    { _id: 2, titulo: 'Leão 2', url: 'http://www.fundosanimais.com/Minis/leoes.jpg' }
  ];
  res.json(fotos);
};

api.buscaPorId = function(req, res) {

  var foto = fotos.find(function(foto) {
    return foto._id == req.params.id;
  });

  res.json(foto);
};

module.exports = api;
```