

Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você seguir todos os passos realizados por mim durante esta aula. Caso já tenha feito, excelente. Se ainda não, é importante que você execute o que foi visto nos vídeos para poder continuar com a próxima aula.

1) Abra o arquivo `public/index.php` e adicione logo abaixo do `if` a inicialização e verificação da session:

```
session_start();

$ehRotaDeLogin = stripos($caminho, 'login');
if (!isset($_SESSION['logado']) && $ehRotaDeLogin === false) {
    header('Location: /login');
    exit();
}
```

2) Abra o arquivo `view/inicio-html.php` e adicione o elemento de navegação e mensagem. Segue o conteúdo completo do arquivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css"/>
</head>
<body>
<?php if (isset($_SESSION['logado'])): ?>
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark mb-2">
    <a class="navbar-brand" href="/listar-cursos">Home</a>

    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="/logout">Sair</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
<?php endif; ?>

<div class="container">
    <div class="jumbotron">
        <h1><?= $titulo; ?></h1>
    </div>

    <?php if (isset($_SESSION['mensagem'])): ?>
    <div class="alert alert-<?= $_SESSION['tipo_mensagem']; ?>">
        <?= $_SESSION['mensagem']; ?>
    </div>
    <?php
        unset($_SESSION['mensagem']);
        unset($_SESSION['tipo_mensagem']);
    
```

```
endif;
?>
```

3) Crie uma nova classe `Deslogar` dentro da pasta `src/Controller` para destruir a sessão e redirecionar:

```
<?php

namespace Alura\Cursos\Controller;

class Deslogar implements InterfaceControladorRequisicao
{
    public function processaRequisicao(): void
    {
        session_destroy();
        header('Location: /login');
    }
}
```

4) Adicione uma nova rota `/logout` no arquivo `config/routes.php`:

```
'/logout' => Deslogar::class,
```

Não esqueça o import da classe.

5) Abra a classe `RealizarLogin` e adicione o trabalho com session para criar as mensagens.

No primeiro `if` adicione as duas linhas abaixo e remove o comando `echo`:

```
$_SESSION['tipo_mensagem'] = 'danger';
$_SESSION['mensagem'] = "O e-mail digitado não é um e-mail válido.";
```

Faça o mesmo no segundo `if`:

```
$_SESSION['tipo_mensagem'] = 'danger';
$_SESSION['mensagem'] = "E-mail ou senha inválidos";
```

6) Também altere a classe `Persistencia` para usar as mensagens. Adicione apenas as linhas com `$SESSION`:

```
if (!is_null($id) && $id !== false) {
    $curso->setId($id);
    $this->entityManager->merge($curso);
    $_SESSION['mensagem'] = 'Curso atualizado com sucesso';
} else {
    $this->entityManager->persist($curso);
    $_SESSION['mensagem'] = 'Curso inserido com sucesso';
}
$_SESSION['tipo_mensagem'] = 'success';
```

