

Configurando o HTTPS

Para configurar o HTTPS através do *Let's Encrypt*, é preciso fazer as seguintes configurações:

Selecione uma alternativa

A

No serviço **Duck DNS**:

```
"lets_encrypt": {  
  "accept_terms": true,  
  "certfile": "fullchain.pem",  
  "keyfile": "privkey.pem"  
}
```

No arquivo **configuration.yaml**:

```
http:  
  base_url: https://halaboratorio.duckdns.org:8123  
  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem  
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
```

B

No serviço **Duck DNS**:

```
"lets_encrypt": {  
  "accept_terms": false,  
  "certfile": "fullchain.pem",  
  "keyfile": "privkey.pem"  
}
```

No arquivo **configuration.yaml**:

```
http:  
  base_url: https://halaboratorio.duckdns.org:8123  
  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem  
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
```

C

No serviço **Duck DNS**:

```
"lets_encrypt": {  
  "accept_terms": true  
}
```

No arquivo **configuration.yaml**:

```
http:  
  base_url: https://halaboratorio.duckdns.org:8123  
  ssl_certificate: fullchain.pem  
  ssl_key: privkey.pem
```

D

No serviço **Duck DNS**:

```
"lets_encrypt": {  
  "accept_terms": false  
}
```

No arquivo **configuration.yaml**:

```
http:  
  base_url: https://halaboratorio.duckdns.org:8123  
  ssl_certificate: /config/fullchain.pem  
  ssl_key: /config/privkey.pem
```

