

08

## Consolidando seu conhecimento

Chegou a hora do exercício do capítulo. Para fazê-lo, é importante que você tenha feito o último exercício do capítulo anterior ou tenha baixado o stage com o código completo do capítulo anterior no texto explicativo deste capítulo.

Pronto para a linhas gerais do que deve ser feito? Vamos lá!

1 - Em `alurapic/app/routes/foto.js`, crie uma nova rota que seja disparada para qualquer ID passado como endereço. Por exemplo, se digitarmos no browser os endereços `localhost:3000/fotos/10` e outro `localhost:3000/fotos/7`, a mesma rota deve ser ativada.

2 - Agora, como estamos dividindo nosso código em um arquivo de rota e em um arquivo de api, você precisa criar `api.buscaPorId` em `alurapic/app/api/fotos.js`, que realiza a busca pelo ID da foto obtido através de `req.params`.

3 - Você precisará varrer a lista de fotos, mas cuidado. Qual o escopo dessa lista? Ela será acessível dentro de `api.buscaPorId`? Pense nisso. Depois, use a função que todo Array no Javascript versão 6 (ES6) tem, que é a `find`. No final, retorne uma foto através de `res.json`.

### Responda

INserir Código		Formatação
<div style="height: 400px;"></div>		