

≡ 02

Fabiana e o recurso Carro

Fabiana está criando uma API para expor serviços de consulta a carros usados comercializados em uma loja. As rotas que irão disponibilizar o recurso **CarroApi** estão listadas abaixo:

- **GET** CarrosApi
- **GET** CarrosApi/{id}

Como deve ser o código do controlador para representar as rotas acima projetadas por ela? Marque a única alternativa correta.

Selezione uma alternativa

A

```
public class CarrosApiController: Controller
{
    [HttpGet]
    public IActionResult Todos()
    {
        return .... //resto do código aqui
    }

    [HttpGet("{id}")]
    public IActionResult GetCarro(int id)
    {
        return .... //resto do código aqui
    }
}
```

B

```
[ApiController]
[Route("[controller]")]
public class CarrosApiController: ControllerBase
{
    [HttpGet]
    public IActionResult Todos()
    {
        return .... //resto do código aqui
    }

    [HttpGet("{id}")]
    public IActionResult GetCarro(int id)
    {
        return .... //resto do código aqui
    }
}
```

C

```
[ApiController]
[Route("[controller]")]

```

```
public class CarrosController: ControllerBase
{
    [HttpGet]
    public IActionResult Todos()
    {
        return .... //resto do código aqui
    }

    [HttpGet("{id}")]
    public IActionResult GetCarro(int id)
    {
        return .... //resto do código aqui
    }
}
```