

≡ 04

Usando a função PARALLELPERIOD

Queremos montar um MDX que obtenha a variação do faturamento entre o ano de 2013 e 2015, usando **PARALLELPERIOD**. Qual seria o MDX correto?

Selecione uma alternativa

A Não podemos obter a variação de 2013 com 2015 usando **PARALLELPERIOD**.

B

```
WITH MEMBER [Measures].[Variação Faturamento]
AS
'([Measures].[Faturamento]) -
([Measures].[Faturamento], ParallelPeriod([Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].[Ano], 2,
[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].Currentmember))',
FORMAT_STRING = "#,###.00"
SELECT {[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].[Ano].&[2013]},[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano]
([Measures].[Faturamento], [Measures].[Variação Faturamento])) On Columns
FROM [COMPLETO]
```

C

```
WITH MEMBER [Measures].[Variação Faturamento]
AS
'([Measures].[Faturamento]) -
([Measures].[Faturamento], ParallelPeriod([Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].[Ano], 2,
[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].Currentmember))',
FORMAT_STRING = "#,###.00"
SELECT {[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano].[Ano].&[2013]},[Tempo].[Hierarquia do Mês e Ano]
([Measures].[Faturamento], [Measures].[Variação Faturamento])) On Columns
FROM [COMPLETO]
```