

≡ 08

Retornando uma View Diferente

Você precisa fazer uma action de uma aplicação MVC com ASP.NET Core para receber uma requisição partindo de um formulário de cadastro de cliente.

Caso os dados do modelo sejam válidos, a action deve gravar os dados em banco de dados. Caso contrário, uma view diferente a requisição deve ser retornada a partir da action.

Qual alternativa contém o código necessário para realizar essa tarefa? Escolha a melhor resposta.

Selezione uma alternativa

A

```
[HttpPost]
public IActionResult Resumo(Cadastro cadastro)
{
    if (cadastro.IsValid)
    {
        var model = pedidoRepository.UpdateCadastro(cadastro);
        return View(model);
    }
    return RedirectToAction("Cadastro");
}
```

B

```
[HttpPost]
public IActionResult Resumo(Cadastro cadastro)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        var model = pedidoRepository.UpdateCadastro(cadastro);
        return View(model);
    }
    return RedirectToAction("Cadastro");
}
```

C

```
[HttpPost]
public IActionResult Resumo(Cadastro cadastro)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        return RedirectToAction("Cadastro");
    }
    var model = pedidoRepository.UpdateCadastro(cadastro);
    return View(model);
}
```

D

```
[HttpPost]
public IActionResult Resumo(Cadastro cadastro)
{
    if (ModelState.IsValid)
```

```
{  
    var model = pedidoRepository.UpdateCadastro(cadastro);  
    return View(model);  
}  
return RedirectToAction("Cadastro");  
}
```