

≡ 05

Deixando valores dinâmicos

João pegou um freela de Flask para fazer alterações para um site.

A primeira alteração é definir que o atributo href de link que está no html deve vir do servidor.

O trecho de código do html está abaixo.

```
<!-- inicio do trecho - página home.html -->
<p>A instituição mostra suas apostilas <a href="http://www.caelum.com.br/apostilas">ac
<!-- fim do trecho -->
```

O código python no servidor está assim:

```
# inicio do trecho python

link_de_apostilas = 'http://www.caelum.com.br/apostilas'

@app.route('/home')
def principal():
    return render_template('home.html')

# fim trecho servidor
```

Marque as alternativas corretas para dizer como deve ser alterado o código

Selezione 2 alternativas

A

```
# inicio do trecho python

link_de_apostilas = 'http://www.caelum.com.br/apostilas'

@app.route('/home')
def principal():
    return render_template('home.html', link_de_apostilas)

# fim trecho servidor
```

B

```
# inicio do trecho python

link_de_apostilas = 'http://www.caelum.com.br/apostilas'

@app.route('/home')
def principal():
    return render_template('home.html', link=link_de_apostilas)

# fim trecho servidor
```

C

```
<!-- inicio do trecho - página home.html -->
<p>A instituição mostra suas apostilas <a href="{{ link }}">aqui</a></p>
<!-- fim do trecho -->
```

D

```
<!-- inicio do trecho - página home.html -->
<p>A instituição mostra suas apostilas <a href="{% link %}">aqui</a></p>
<!-- fim do trecho -->
```