

 06

## Instalando o MongoDB como serviço

### Transcrição

Existe uma outra maneira de utilizarmos o MongoDB sem a necessidade de mantermos a janela do Prompt de Comando aberta. Para isso, vamos instalar o MongoDB como um serviço do Windows.

Vamos abrir o Prompt de Comando mas, desta vez, clicando com o botão direito do mouse sobre seu ícone vamos selecionar a opção para "Executar como administrador".

Uma vez aberto, vamos digitar o seguinte comando, onde teremos como parâmetro `--install` e, onde vamos inserir um segundo parâmetro indicando a localização de um *log*, que será criado automaticamente durante a instalação do MongoDB como serviço do Windows.

```
C:\Windows\system32>mongod --install --logpath="c:\data\log.txt"
```

Feito isso, utilizamos o comando "ENTER" e, se nada acontecer, significa que a instalação foi concluída.

Se pesquisarmos em nosso diretório, veremos na localização "c:\data" um arquivo "log.txt". Nele, veremos que a instalação foi concluída com sucesso.

Se abrirmos o "Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Serviços", poderemos observar que temos agora o serviço do MongoDB criado. Vamos clicar sobre o ícone da aplicação e inicializar o serviço, dessa forma ele estará no ar. Sendo assim não há necessidade de mantermos a janela de Prompt aberta.