

08

## Mão na massa: Começando com Ansible

Chegou a hora de você executar o que foi visto na aula! Para isso, execute os passos listados abaixo.

- 1) Crie uma pasta, conforme no curso, com o nome **wordpress\_com\_ansible**.
- 2) Baixe [aqui](https://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/746-ansible/01/arquivos/Vagrantfile) (<https://s3.amazonaws.com/caelum-online-public/746-ansible/01/arquivos/Vagrantfile>) o arquivo **Vagrantfile** usado no curso e coloque na pasta **wordpress\_com\_ansible**.
- 3) Utilizando o terminal, dentro da pasta **\*\*wordpress\_com\_ansible\*\*** execute o comando abaixo:

```
vagrant up
```

- 4) Crie o arquivo de inventário **hosts** e comece colocando o **IP da máquina virtual**, defina um grupo também (no curso, demos o nome de **wordpress**):

```
[wordpress]
172.17.177.40
```

- 5) Teste se sua máquina virtual está funcionando, executando o código abaixo:

```
vagrant ssh
```

Utilize o atalho **CTRL + C** para deslogar da máquina virtual.

- 6) Rode o comando Ansible abaixo para ter um simples **hello world**:

```
ansible wordpress -u vagrant --private-key .vagrant/machines/wordpress/virtualbox/private_key -:
```

- 7) Para ter uma saída mais verbosa, utilize o comando abaixo, onde foi incluído o parâmetro **-vvvv**

```
ansible -vvvv wordpress -u vagrant --private-key .vagrant/machines/wordpress/virtualbox/private_
```