

≡ 04

Utilizando o atributo when

Com a necessidade de melhorarmos a comunicação entre todos os envolvidos no projeto que estamos desenvolvendo no bytebank, precisamos que todos sejam informados sempre que uma entrega aconteça. Para isso, utilizaremos uma ferramenta chamada slack. Dentro da pipeline de integração contínua, sempre que algo aconteça de errado no processo de integração contínua, teremos que adicionar notificações de falhas ao slack.. Para isso, vamos adicionar um job que cuide das notificações, mas como podemos garantir que essa notificação aconteça somente quando o pipeline falhar?

Selecione uma alternativa

- A** Adicionando a tarefa a palavra reservada “when” ao job e definindo “on_failure” como parâmetro.

```
notificacao-falhas:  
  stage: notificacao  
  tags:  
    - executor-deploy  
  when: on_failure  
  script:  
    - echo sh notificacaoFalha.sh
```

- B** Adicionando a palavra reservada “when” ao job e definindo “always” como parâmetro.

```
notificacao-falhas:  
  stage: notificacao  
  tags:  
    - executor-deploy  
  when: on_success  
  script:  
    - echo sh notificacaoFalha.sh
```

- C** Adicionando a palavra reservada “when” ao job e definindo “on_success” como parâmetro.

```
notificacao-falhas:  
  stage: notificacao  
  tags:  
    - executor-deploy  
  when: on_success  
  script:  
    - echo sh notificacaoFalha.sh
```