

≡ 07

## ls com parâmetros

Quais *parâmetros* passamos para o comando `ls` para listar todos os arquivos e diretórios, incluindo os ocultos, de uma forma mais detalhada?



-a



Para listar os arquivos e diretórios incluindo arquivos ocultos passamos o parâmetro `-a` para o comando `ls`.

**B**

man



-l



Para listar de forma detalhada usamos o parâmetro `-l`.

**D**

echo

**E**

&gt;

**F**

-j

Para listarmos os arquivos e diretórios do diretório atual, utilizamos o comando `ls`:

```
$ ls
benvindo.txt
```

O retorno do comando `ls` pode ser diferente na sua instalação, algo que é normal.

Podemos combinar os parâmetros e listar todos os arquivos de forma detalhada:

```
$ ls -la
total 36
drwxr-xr-x 4 vagrant vagrant 4096 Jan 13 19:00 .
drwxr-xr-x 4 root    root    4096 Jan  6 12:19 ..
-rw----- 1 vagrant vagrant 184 Jan  6 13:29 .bash_history
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 220 Apr  9 2014 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 3637 Apr  9 2014 .bashrc
drwx----- 2 vagrant vagrant 4096 Jan  6 12:19 .cache
-rw-rw-r-- 1 vagrant vagrant  0 Jan  6 13:06 .cloud-locale-test.skip
```

```
-rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 675 Apr  9 2014 .profile
drwx----- 2 vagrant vagrant 4096 Jan  6 12:19 .ssh
-rw-rw-r-- 1 vagrant vagrant   37 Jan 13 19:00 bemvindo.txt
```

PRÓXIMA ATIVIDADE