

≡ 05

## Fazendo Uma Requisição HTTP Get

Você está desenvolvendo um aplicativo para uma imobiliária, cujo objetivo é agendar visitas dos candidatos a compradores aos imóveis disponíveis.

Ao iniciar a aplicação, você deve realizar uma requisição HTTP Get a um serviço fictício na url fictícia "<http://aluraimoveis.com.br/imoveis> (<http://aluraimoveis.com.br/imoveis>)", utilizando a biblioteca `Microsoft.Net.Http`.

Assinale a alternativa com o código C# correto para realizar essa operação.

*Selezione uma alternativa*

**A**

```
const string URL_GET_IMOVEIS = "http://aluraimoveis.com.br/imoveis";
var resultado = new HttpClient(URL_GET_IMOVEIS);
```

**B**

```
const string URL_GET_IMOVEIS = "http://aluraimoveis.com.br/imoveis";
HttpClient cliente = new HttpClient();
var resultado = cliente.Get(URL_GET_IMOVEIS);
```

**C**

```
const string URL_GET_IMOVEIS = "http://aluraimoveis.com.br/imoveis";
HttpClient cliente = new HttpClient();
var resultado = await cliente.GetStringAsync(URL_GET_IMOVEIS);
```

**D**

```
const string URL_GET_IMOVEIS = "http://aluraimoveis.com.br/imoveis";
HttpClient cliente = new HttpClient();
var resultado = await cliente.Get(URL_GET_IMOVEIS);
```

**E**

```
const string URL_GET_IMOVEIS = "http://aluraimoveis.com.br/imoveis";
HttpClient cliente = new HttpClient();
var resultado = cliente.GetStringAsync(URL_GET_IMOVEIS);
```