

Beto ainda está confuso...

Beto achou que já tinha terminado de mapear a tabela de personagens, porém quando gerou o script do banco para testar a criação da tabela em outro servidor, ficou surpreso com o código DDL abaixo:

```
CREATE TABLE [lotr_characters] (  
    [character_id] INT NOT NULL,  
    [character_name] NVARCHAR(MAX) NULL,  
    PRIMARY KEY [pk_lotr_characters] (character_id)  
)
```

O que está faltando para que o mapeamento de Beto fique igual ao da tabela original abaixo?

```
CREATE TABLE [lotr_characters] (  
    [character_id] INT NOT NULL,  
    [character_name] VARCHAR(60) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY [pk_lotr_characters] (character_id)  
)
```

Lembrando que a classe `Personagem` está declarada por enquanto assim:

```
[Table("lotr_characters")]  
public class Personagem  
{  
    [Column("character_id")]  
    public int Id { get; set; }  
    [Column("character_name")]  
    public string Nome { get; set; }  
}
```

Selecione uma alternativa

A

```
[Table("lotr_characters")]  
public class Personagem  
{  
    [Column("character_id")]  
    public int Id { get; set; }  
    [Column("character_name", Type = "varchar", Size = 60)]  
    public string Nome { get; set; }  
}
```

B

```
[Table("lotr_characters")]  
public class Personagem  
{  
    [Column("character_id")]  
    public int Id { get; set; }  
    [NotNull]
```

```
[Column("character_name", TypeName = "varchar(60)")]
public string Nome { get; set; }
}
```

C

```
[Table("lotr_characters")]
public class Personagem
{
    [Column("character_id")]
    public int Id { get; set; }
    [Required]
    [Column("character_name", TypeName = "varchar(60)")]
    public string Nome { get; set; }
}
```

D

```
[Table("lotr_characters")]
public class Personagem
{
    [Column("character_id")]
    public int Id { get; set; }
    [Column("character_name varchar(60)")]
    public string Nome { get; set; }
}
```