

Para saber mais: Todas as tags

Já vimos nessa aula algumas tags (ou anotações) do *javadoc* como `@version` ou `@author`. Segue a lista completa:

- `@author` (usado na classe ou interface)
- `@version` (usado na classe ou interface)
- `@param` (usado no método e construtor)
- `@return` (usado apenas no método)
- `@exception` ou `@throws` (no método ou construtor)
- `@see`
- `@since`
- `@serial`
- `@deprecated`

Importante é que as tags do *javadoc* existem apenas para padronizar alguns dados fundamentais do seu código fonte como o autor e a versão.

Outras anotações

Nos cursos você também já viu uma anotação fora do *javadoc*, a anotação `@Override`. Essa anotação é considerada uma configuração, nesse caso interpretado pelo compilador.

As anotações vão muito além das tags *javadoc* e são muito mais sofisticadas e poderosas. Elas só entraram na plataforma Java a partir da versão 1.5 enquanto o *javadoc* está presente desde o nascimento da plataforma Java. O interessante é que as anotações foram inspirados pelas tags do *javadoc*.

Se você ainda não está seguro sobre o uso das anotações, fique tranquilo pois você verá ainda muitas usadas pelas bibliotecas por ai para definir dados e configurações. Aguarde!