

05

## Tipos de conteúdo e listas

Nós usamos os cabeçalhos da requisição para fazer transportar informações sobre a própria requisição, fazemos isso com os cabeçalhos `Accept` e `Content-Type`. Além de XML e JSON, há vários outros formatos de conteúdo, como `text/html` para dados em HTML ou até `text/pdf` para PDFs! Você pode ler sobre mais tipos de conteúdo [nesse artigo da Mozilla](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Content_negotiation>List_of_default_Accept_values) ([https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Content\\_negotiation>List\\_of\\_default\\_Accept\\_values](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Content_negotiation>List_of_default_Accept_values)).

Também realizamos várias operações com listas em JavaScript, como fazer iterações, executar loops, criar novas listas e até juntar listas em uma só! Você pode conhecer mais coisas legais e úteis que se pode fazer com listas em JavaScript [aqui](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array) ([https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/Array](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)).