

Sobrecarga na prática

David acompanhou a aula sobre sobrecarga e resolveu colocar a mão na massa. Ele criou os procedimentos abaixo:

```
PROCEDURE NOVO_LIVRO (  
    p_id in LIVRO.id%type,  
    p_titulo in LIVRO.titulo%type,  
    p_autor in LIVRO.autor%type,  
    p_qtdePaginas in LIVRO.qtdePaginas%type,  
    p_resumo in LIVRO.resumo%type,  
    p_isbn in LIVRO.isbn%type  
)  
  
PROCEDURE NOVO_LIVRO_RAPIDO (  
    p_id in LIVRO.id%type,  
    p_titulo in LIVRO.titulo%type  
)
```

Você acha que David está usando corretamente os conceitos passados pelo instrutor? Assinale a alternativa correta.

Selecione uma alternativa

- A** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve escrever o código do corpo do pacote
- B** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve renomear `NOVO_LIVRO_RAPIDO` para `NOVO_LIVRO`
- C** Para aplicar os conceitos de sobrecarga, ele deve orientar corretamente a execução dos procedimentos na aplicação. Quando for uma inclusão apenas do `id` e do `titulo` do `LIVRO`, deve-se chamar `NOVO_LIVRO_RAPIDO`. Quando for uma inclusão completa, deve-se chamar `NOVO_LIVRO`