

07

System.getenv

Ao montar nossa aplicação para levarmos ao *Elastic Beanstalk*, temos um método para conexão com o banco de dados, em uma parte do código nós visualizamos:

```
@Bean  
public DataSource dataSource() {  
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();  
    dataSource.setUsername(System.getenv("USUARIO"));  
    dataSource.setPassword(System.getenv("SENHA"));  
    dataSource.setUrl(System.getenv("JDBC_CONNECTION_STRING"));  
    dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");  
    return dataSource;  
}
```

Qual configuração precisamos realizar para estabelecer a conexão com o banco de dados?

Seleciona uma alternativa

A Precisamos configurar as variáveis de ambiente no *Elastic Beanstalk* com as chaves com os nomes: *USUARIO*, *SENHA*, *JDBC_CONNECTION_STRING* com o respectivo valor de cada chave.

B Precisamos configurar o banco de dados com o nome de acesso igual a *USUARIO*, senha de acesso igual a *SENHA* e URL de acesso igual a *JDBC_CONNECTION_STRING*.

C Não precisamos fazer nenhuma configuração adicional, por padrão o *Elastic Beanstalk* espera que em nossa aplicação configuremos o acesso ao banco utilizando os nomes *USUARIO*, *SENHA*, *JDBC_CONNECTION_STRING* para realizar a conexão com o banco de dados.

D Precisamos configurar as variáveis de ambiente no *Elastic Beanstalk* com os valores com os nomes: *USUARIO*, *SENHA*, *JDBC_CONNECTION_STRING*.