

10

## Opcional: Testando p:ring

Estamos aprendendo Primefaces, certo? Então nada mais justo de ver um componente extra, mesmo não fazendo parte da aplicação!

Essa vez gostaria de apresentar o componente `p:ring` :

<http://www.primefaces.org/showcase/ui/data/ring.xhtml> (<http://www.primefaces.org/showcase/ui/data/ring.xhtml>)

É um componente que mostra os dados em uma roda, pode ser útil quando precisa visualizar uma pequena quantidade de dados com um visual diferenciado. Vamos lá:

1 - Crie uma nova página `ring.xhtml` (pode copiar, por exemplo, a página `login.xhtml` )

2 - Na nova página, dentro da tag `ui:define name="conteudo"` crie um `h:form`

```
<ui:define name="conteudo">
  <h:form id="ringForm">

  </h:form>
</ui:define>
```

3 - Dentro do `h:form` vamos definir o `p:ring` aproveitando os livros do `LivroBean` :

```
<p:ring id="basic" value="#{livroBean.livros}" var="livro">
  <p:outputPanel style="text-align: center;" layout="block">
    #{livro.titulo}
  </p:outputPanel>
</p:ring>
```

4 - Salve tudo e chama a página pelo navegador:

<http://localhost:8080/livraria/ring.xhtml> (<http://localhost:8080/livraria/ring.xhtml>)