

Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você seguir todos os passos realizados por mim durante esta aula. Caso já tenha feito, excelente. Se ainda não, siga os passos abaixo:

1) Abra o formulário de criação de séries (`resources/views/create.blade.php`) e adicione os campos para digitar o número de temporadas e episódios. O formulário inteiro ficará da seguinte forma:

```
<form method="post">
  @csrf
  <div class="row">
    <div class="col col-8">
      <label for="nome">Nome</label>
      <input type="text" class="form-control" name="nome" id="nome">
    </div>

    <div class="col col-2">
      <label for="qtd_temporadas">Nº temporadas</label>
      <input type="number" class="form-control" name="qtd_temporadas" id="qtd_temporadas">
    </div>

    <div class="col col-2">
      <label for="ep_por_temporada">Ep. por temporada</label>
      <input type="number" class="form-control" name="ep_por_temporada" id="ep_por_temporada">
    </div>
  </div>

  <button class="btn btn-primary mt-2">Adicionar</button>
</form>
```

2) Na classe `Temporada`, adicione o atributo `fillable` e `timestamps`:

```
protected $fillable = ['numero'];
public $timestamps = false;
```

3) Igualmente na classe `Episodio`:

```
protected $fillable = ['numero'];
public $timestamps = false;
```

4) Agora, abra a classe `SeriesController` da pasta `app/Http/Controllers` e procure o método `store`. Altere o método para também criar temporadas e episódios da série:

```
public function store(SeriesFormRequest $request)
{
    $serie = Serie::create(['nome' => $request->nome]);

    $qtdTemporadas = $request->qtd_temporadas;
```

```

for ($i = 1; $i <= $qtdTemporadas; $i++) {
    $temporada = $serie->temporadas()->create(['numero' => $i]);

    for ($j = 1; $j <= $request->ep_por_temporada; $j++) {
        $temporada->episodios()->create(['numero' => $j]);
    }
}

$request->session()
    ->flash(

        'mensagem',
        "Série {$serie->id} e suas temporadas e episódios criados com sucesso {$serie->nome}"
    );

return redirect()->route('listar_series');
}

```

5) Na view `series/index.blade.php`, adicione o link para chamar os detalhes de cada série. O laço do HTML deve ficar assim:

```

@foreach($series as $serie)
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    {{ $serie->nome }}

    <span class="d-flex">
        <a href="/series/{{ $serie->id }}/temporadas" class="btn btn-info btn-sm mr-1">
            <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
        </a>
        <form method="post" action="/series/{{ $serie->id }}"
            onsubmit="return confirm('Tem certeza que deseja remover {{ addslashes($serie->nome) }}
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button class="btn btn-danger btn-sm">
                <i class="far fa-trash-alt"></i>
            </button>
        </form>
    </span>
</li>
@endforeach

```

6) No arquivo `routes/web.php`, adicione a nova rota:

```
Route::get('/series/{serieId}/temporadas', 'TemporadasController@index');
```

7) Na pasta `app/Http/Controllers`, crie uma nova classe chamada `TemporadasController`:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Serie;
use Illuminate\Http\Request;

```

```
class TemporadasController extends Controller
{
    public function index(int $serieId)
    {
        $serie = Serie::find($serieId);
        $temporadas = $serie->temporadas;

        return view(
            'temporadas.index',
            compact('serie', 'temporadas')
        );
    }
}
```

8) Por fim, crie a pasta `temporadas` dentro da pasta `resources/views`. Nela crie um novo arquivo `index.blade.php`, com o seguinte conteúdo:

```
@extends('layout')

@section('cabecalho')
    Temporadas de {{ $serie->nome }}
@endsection

@section('conteudo')
    <ul class="list-group">
        @foreach($temporadas as $temporada)
            <li class="list-group-item">Temporada {{ $temporada->numero }}</li>
        @endforeach
    </ul>
@endsection
```