

04

Mão à obra: DNS hosts

Vamos fazer agora a tradução do endereço IP de loopback para a url www.cursoderedesdaalura.com (<http://www.cursoderedesdaalura.com>):

- Caso seja Windows: Abrir bloco de notas como administrador e abrir o arquivo hosts localizado em C:\Windows\System32\drivers\etc e insira na última linha o mapeamento 127.0.0.1 www.cursoderedesdaalura.com (<http://www.cursoderedesdaalura.com>) e teste o ping para essa url
- Caso seja Mac: Abrir o terminal e digitar: sudo vi /private/etc/hosts e posteriormente ir com a seta para baixo até ir numa linha em branco e realizar o mapeamento 127.0.0.1 www.cursoderedesdaalura.com (<http://www.cursoderedesdaalura.com>) pressione x, caso ele pergunte se deseja salvar diga que sim. Posteriormente teste o ping para essa url
- Caso seja Linux: Abrir o terminal e digitar: sudo vim /etc/hosts e posteriormente ir com a seta para baixo até ir numa linha em branco e realizar o mapeamento 127.0.0.1 www.cursoderedesdaalura.com (<http://www.cursoderedesdaalura.com>) pressione :wq para salvar e sair. Posteriormente teste o ping para essa url