

Registros ordenados e limitados





Analisando o código abaixo:


```
var conexaoBiblioteca = new conectandoMongoDB();

var construtor = Builders<Livro>.Filter;
var condicao = construtor.Gte(x => x.Ano, 2000);

var listaLivros = await conexaoBiblioteca.Livros.Find(condicao).SortBy(x => x.Titulo).
```

Qual será o conteúdo da variável `listaLivros` ?

- A** Uma lista dos livros com ano de publicação maior ou igual a 2000, ordenados por título em ordem decrescente, limitados aos 7 últimos registros. 
- B** Uma lista dos livros com ano de publicação maior ou igual a 2000, ordenados por título em ordem crescente, limitados aos 7 últimos registros. 
-  Uma lista dos livros com ano de publicação maior ou igual a 2000, ordenados por título em ordem crescente, limitados aos 7 primeiros registros. 

Alternativa correta! O método `SortBy` irá ordenar os registros por título (critério escolhido) em ordem crescente e o `Limit` limitará o resultado aos 7 primeiros registros, número escolhido no exemplo.
- D** Uma lista dos livros com ano de publicação maior ou igual a 2000, ordenados por título em ordem decrescente, limitados aos 7 primeiros registros. 

PRÓXIMA ATIVIDADE