

Instalando o Netdata

...

Linux

- Você pode instalar a versão mais recente do netdata, usando seu gerenciador de pacotes em:
 - Arch Linux (`sudo pacman -S netdata`)
 - Gentoo Linux (`sudo emerge --ask netdata`)
 - Solus Linux (`sudo eopkg install netdata`)
 - Alpine Linux (`sudo apk add netdata`)

Instalação de uma linha

- Em qualquer sistema Linux moderno é a maneira sugerida de instalar o netdata mais recente e mantê-lo atualizado automaticamente.

Instalação Básica

```
bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)
```

Instalar pacotes necessários para todos os plugins do netdata

```
bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh) all
```

- *Não precisa ser precedido por sudo. Ele irá fazê-lo sozinho, conforme necessário*

O que o kickstart faz

1. Detecta a distro e instala os pacotes de sistema necessários para a construção de netdata (solicitará a confirmação)
2. Faz o download da última árvore de origem do netdata para /usr/src/netdata.git.
3. Instala o netdata executando a ./netdata-installer.sh partir da árvore de origem.
4. instala- netdata-updater.sh no cron.daily, então sua instalação do netdata será atualizada diariamente (você receberá uma mensagem do cron somente se a atualização falhar).

Prática

• • •