

Mãos na massa: Sinônimos

Chegou a hora de você pôr em prática o que foi visto na aula. Para isso, execute os passos listados abaixo.

1) Em **user_dev**, crie os sinônimos:

```
CREATE PUBLIC SYNONYM INCLUIR_CLIENTE FOR user_dev.INCLUIR_CLIENTE;  
CREATE PUBLIC SYNONYM ATUALIZAR_CLI_SEG_MERCADO FOR user_dev.ATUALIZAR_CLI_SEG_MERCADO;  
CREATE PUBLIC SYNONYM ATUALIZAR_FATURAMENTO_PREVISTO FOR user_dev.ATUALIZAR_FATURAMENTO_PREVISTO;  
CREATE PUBLIC SYNONYM EXCLUIR_CLIENTE FOR user_dev.EXCLUIR_CLIENTE;  
CREATE PUBLIC SYNONYM CLIENTE FOR user_dev.CLIENTE;
```

2) No usuário **user_app**, crie uma *procedure* com a ideia de fazer uma inclusão na tabela **CLIENTE**, utilizando a rotina **INCLUIR_CLIENTE** :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE APL_INCLUIR_CLIENTE  
  (p_id in cliente.id%type,  
   p_razao_social in cliente.razao_social%type,  
   p_CNPJ in cliente.CNPJ%type,  
   p_segmercado_id in cliente.segmercado_id%type,  
   p_faturamento_previsto in cliente.faturamento_previsto%type)  
IS  
BEGIN  
  incluir_cliente(p_id ,p_razao_social,p_cnpj,p_segmercado_id,p_faturamento_previsto);  
END;
```

3) Em seguida, ainda em **user_app**, execute a *procedure* criada acima:

```
EXEC apl_incluir_cliente(6 , 'SEGUNDO CLIENTE INCLUIDO POR USER_APP', '23456', 2, 100000);
```