

≡ 08

Usando o argumento -Delimiter do ConvertTo-CSV

Nesta aula, usamos o cmdlet `ConvertTo-CSV` para gerarmos arquivos legíveis em editores de planilhas! Ele possui muitos argumentos. Verifique o funcionamento do argumento `-Delimiter` com, por exemplo, os comandos a seguir:

```
gci | ConvertTo-CSV -Delimiter "1"  
gci | ConvertTo-CSV -Delimiter "2"  
gci | ConvertTo-CSV -Delimiter "10"
```

Selecione uma alternativa

A Delimita os itens a serem convertidos para CSV. No exemplo sugerido, teremos uma saída contendo 1, 2 ou 10 arquivos;

B Ele é um SwitchArgument que indica quando o delimitador do arquivo CSV deve ser usado ou não. No exemplo sugerido há a tentativa de se passar um valor a este SwitchArgument - todas as execuções falharão

C Os arquivos CSV são, por padrão, definido com os valores separados por vírgula. O argumento `Delimiter` muda o caractere de separação dos valores. O único comando não executado com sucesso foi o que usou o delimitador "10", pois, o `-Delimiter` deve possuir apenas 1 caractere!

D Os arquivos CSV são, por padrão, definido com os valores separados por vírgula. O argumento `Delimiter` muda o caractere de separação dos valores. Todos os comandos são executados com sucesso!